

SCHEMA TECNICA MATERIA PRIMA

FILTRO POLFLEX S N (FAM. ON11SW)

COMPOSIZIONE

FILTRO POLIESTERE IN FIOCCO RESINATA

TRATTAMENTO

CARDATURA, FALDATURA, AGUGLIATURA,
RESINATURA, TRATTAMENTO ANTIFIAMMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNITA' DI MISURA

VALORE

GRAMMATURA

GR/M

100-130

SPESSORE

MM

1,3-1,5

CLASSE DI INFIAMMABILITA' (DIN 53438 PART. 3)

F1

PERMEABILITA' ALL'ARIA

500 LT/MIN 20 CM²



RESETT
engineering^{srl}

I DATI CONTENUTI SU QUESTA SCHEDE SI BASANO SU ANALISI DELLE FORNITURE SINORA EFFETTUATE.
ESSI NON SONO NE IMPEGNTIVI NE VINCOLANTI.

RESETT ENGINEERING SRL

SEDE LEGALE VIA BALBO, 35 60044 FABRIANO AN
STAB./ AMM. VIA PIANI DI MARISCHIO 38 60044 FABRIANO AN
TEL. 0039 0732 73551 FAX 0039 0732 73473
P. IVA 02220740423 CAP. soc. € 10.000,00